

YDEEVNEDEKLARATION



Nummer 412

1. Entydig identifikationskode for produkttypen

PP Sealant

+ Varenummer og batchnummer på pakken

2. Tilsigtet anvendelse

EN 15651-1

Fugemasse til indendørs og udendørs samlinger.

3. Fabrikant

Flügger Sweden AB, Grönkullen SE-517 81 Bollebygd. www.flugger.se

4. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (AVCP-system)

System 3 Reaction to fire

5. Harmoniseret standard

EN 15651-1:2017 Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - sealants for facade elements.

Bemyndigende organ

GINGER CEBTP NB 0074.

6. Deklareret ydeevne

EN 15651	
Sealant type	F-EXT-INT.
Sealant class (EN15651-1)	7,5P
Reaction to fire	Class E
Release dangerous chemicals	NPD
Resistance to flow (mm)	<=3
Loss of the volume (%)	<=25
Elongation at break (%)	>=25
Secant modulus at 23°C (N/mm ²)	NPD
Secant modulus at -20°C (N/mm ²)	NPD
Tensile properties at maintained extension	NPD
Adhesion/cohesion at variable temperatures	NPD
Adhesion/cohesion at maintained extension after water immersion	>=25
Durability	Pass
Elastic recovery (%)	<40
Conditioning:	Method A
Substrate	Aluminium, Mortar

7. Ydeevnen for det ovenfor anførte produkt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den ovenfor anførte fabrikant.

Underskrevet for fabrikanten og på vegne af denne af:

Navn: Yinan Jiang

Titel: Regulatory Affairs Specialist

Sted: Rødovre

Underskrift: