

Glasfiberremse

Glasfiberremse til udjævning af sætnings- og svindrevner. Glasfiberremse findes både i normal og selvklæbende.



Egenskaber

Glasfiberremse til reparation af revner og huller.

- **Reparation af revner og huller.**

Anvendelse

Anvendes på vægge og lofter af beton, porebeton og træ.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning. Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37. Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49. Hårde, glatte underlag matslibes.

Påføring

Glasfiberremse selvklæbende sættes på revnen eller samlingen og spartles over med sandspartel. Ikke selvklæbende glasfiberremse opsættes i fugtstabil klæber. Påfør Flügger 380 fugtstabil klæber og sæt glasfiberremse over revner. Spartle revner 2 gange med Sandplast LH, let medium. Overfladen slibes og grundes eller grundmales inden videre behandling.

Forventet resultat

Jævn overflade til videre behandling.

Tips

Findes i flere bredder afhængig af opgaven. Selvklæbende: 5 cm x 25 m og 5 cm x 90 m. Normal: 10 cm x 25 m og 20 cm x 25 m.

Supplerende Info

Trækstyrke (N/50mm) >300

Tekniske data

Produkttype	Tape
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Opbevaring	Tørt og tæt lukket

Nuværende TDS Version

februar 2021

Erstatter TDS Version

december 2021