

SafeGard GP Beskyttelsesdragt – ESGP528

Beskyttende overtræksdragt med høj åndbarhed og overlegen komfort. Elastik ved hætte, manchetter og ankler.

45g SMMS stof. Fås også i blå.



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Type 5

EN ISO 13034:2005+A1:2009 Type 6

EN 1073-2:2002 Beskyttelsesbeklædning mod Radioaktiv Partikelforurening

EN 1149-5:2008 Elektrostatiske egenskaber (antistatisk)



Fysiske egenskaber			
Test	Standard	Resultat	Præstationsklasse*
Slidstyrke	EN530	>100 <500 cyklusser	Klasse 2
Fleksibel revnetest	ISO7854 metode B	>40000 <100.000 cyklusser	Klasse 5
Rivemodstand	ENISO9073-4	MD 65N / CD 41N	Klasse 4/3
Trækstyrke	ENISO13934-1	MD 92N / CD 59N	Klasse 2/1
Punkteringsmodstand	EN863	8N	Klasse 1
Sømstyrke	ENISO13934-2	92N	Klasse 3

* Som defineret i EN14325:2004

ISO6530 Kemisk gennemtrængning og afvisningsevne			
Kemikalie	Penetration / frastødende	Resultat	Præstationsklasse **
Svovlsyre 30%	Penetration	0%	Klasse 3 of 3
	Frastødende	95.8%	Klasse 3 of 3
Natriumhydroxid 10%	Penetration	0.5%	Klasse 3 of 3
	Frastødende	96.3%	Klasse 3 of 3

** Som defineret i EN14325:2018