

# Filler W

## Egenskaber

Brugsklar, forstærket let sandspartelmasse til indvendig brug i fugtige rum.

## Mærkninger



CE

Name: 10 L

✓

## Anvendelse

Anvendes til plet- og fuldspartling af lofter og vægge af f.eks. beton, puds og tidligere malede overflader i fugtige rum.

Bunden skal være ren, fast, tør og bæredygtig.

Grundes inden videre behandling med PP Plastgrunder eller PP Vådromsgrund afhængig af anvendelsesområde.

Støvmaske og sikkerhedsbriller anbefales ved slibning.

## Påføring

Påføres med traditionel bredspartel

## Miljøinformation

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring:

Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

## Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Massefylde (kg/l)	1
Tørstof vægt (%)	57
Tørstof vol. (%)	57
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Vedhæftning på beton (MPa)	0,86
Lagtykkelse (maks. mm)	3
Kornstørrelse (maks. mm)	0,2

### Nuværende TDS Version

april 2015

### Erstatter TDS Version

september 2013