

Wallpaper Remover

Produktbeskrivelse

Koncentreret, effektivt befugtningsmiddel til afrensning af papirtapet eller limfarve. Tapetklistret opblødes, således at tapetet kan afrides i store stykker.

- Tapetopbløder
- Hurtig og sikker opblødning
- Opbløder limfarve



Anvendelse

Anvendes til afrensning af papirtapet eller limfarve.

Behandling

Såvel ubehandlet som malet tapet kan med fordel slibes med groft slibepapir eller tapetridser, således at tapetopbløderen kan trænge ind i klistret.

Påføring

Tapetopbløderen påføres i et jævnt og fyldigt lag med klisterkost. Efter 5-20 minutter kan tapetet afrides og skrubes ned med tapetskraber eller spatel. Genbehandling kan være nødvendig. Eventuelt spild på gulve eller malede flader aftørres staks.

Forventet resultat

Ensartet afrenset overflade.
Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller dækkende maling i ønsket glans og kulør.

Miljøinformation

Fjern hæften før emballagen sorteres til genbrug

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Rengøring
Massefylde (kg/l)	1.02
pH	7
Blandingsforhold	Almindelig tapet: 0,5 dl til 8-10 liter vand. Kraftig tapet: 1 dl til 8-10 liter vand.
Indeholder	AQUA TRIDECETH-10 ISODECETH-5 PROPYLENE GLYCOL BUTOXYDIGLYCOL
Dosering	1:20
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

juni 2023

Erstatter TDS Version

juli 2022