

# Terrasserens

## Produktbeskrivelse

Effektivt rengøringsmiddel til træterrasser m.m. Fjerner misfarvning, snavs, gråmuld og rester af gammel træolie på alle træsorter, fx vejrbidt fyr, gran og trykimprægneret træ.

- Meget effektiv mod misfarvning og snavs



## Anvendelse

Rengøring af alle træsorter, fx vejrbidt fyr, gran og trykimprægneret træ, der efterfølgende skal behandles med træolie, træbeskyttelse eller maling.

## Påføring

Anvendes koncentreret og påføres med pensel eller børste.

Efter opblødning i ca. 10 minutter uden indtørring, afbørstes og spules (evt. højtryk) med rent vand indtil fladen er ren.

Ved kraftig tilsmudsning kan behandlingen gentages.

Inden viderebehandling skal træet være helt tørt.

## OBS!

Produktet kan ætse aluminium og andre alkalifølsomme flader.

Afdæk omhyggeligt mod stænk på fx planter.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Produkttype	Rengøring
pH	14
Blandingsforhold	Anvendes koncentreret
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	15
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

**Nuværende TDS Version**

december 2021

**Erstatter TDS Version**

april 2021