

# G135V Medium Vådrum

Filt og væv til opsætning på væg og loft. Giver et æstetisk udtryk med eller uden mønster afhængig af valgt design. Forstærker overfladen og modvirker revnedannelse. Færdigbehandles med dækkende maling i ønsket glans og kulør.



## Produktbeskrivelse

Forbehandlet kvalitets vådrumsvæv med medium struktur til opsætning på vægge og loft. Let opsætning. Mættet overflade som kræver grundmaling.

- **Forbehandlet**
- **Ensartet overflade**
- **Modvirker revnedannelse**

## Anvendelse

Badeværelse, toilet og lignende vådrum. Anvendes jfr. gældende lovgivning og bekendtgørelser om krav til underlag, ydeevne, vand- og damp-tæthed. Beton, letbeton, puds og vådrumsgips.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slabning. Eksisterede tapet fjernes. Smuds, snavs, fedt og afsmitende materiale fjernes ved rengøring. Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres og behandles med spærrende grundmaling. Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales. Revner, ujævnheder og huller udjævnnes ved spartling. Sugende og porøse underlag grundes.

## Påføring

Vådrumsvæv skæres i fulde længder svarende til den overflade, der skal beklædes, + 10 cm til renskæring. Påfør Vådrumsklæber ensartet på underlaget, 1-2 baner ad gangen. Banerne opsættes kant til kant. Pres luftlommer ud med vævspartel. Renskær overskydende filt mod tilstødende overflader. Aftør overskydende klæber af med svamp og lunkent vand. Væven behandles med Vådrumsgrund når overfladen er tørt. Mellemsslibning evt. ved fiber rejsning, efter at grundbehandlingen er tørt. Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

## Forventet resultat

Særdeles stærk overflade. Ensartet jævn struktur. Ujævnheder fra underlaget kan forekomme. Færdigbehandles med vådrumsmaling i ønsket kulør. Belast overfladen med forsigtighed og undgå direkte vandpåvirkning før malingen er fuldt gennemhærdet.

## Tips

Sørg for god udluftning under og efter opsætning.

## Godt at vide

## Supplerende Info

Fjern mest mulig klæber fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

## Tekniske data

Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Opbevaring	Opbevares tørt og rent
Arbejdstemperatur	Min. +10°C

## Nuværende TDS Version

februar 2023