

G900V Flad Vådtrum

Filt og væv til opsætning på væg og loft. Giver et æstetisk udtryk med eller uden mønster afhængig af valgt design. Forstærker overfladen og modvirker revnedannelse. Færdigbehandles med dækkende maling i ønsket glans og kulør.



Produktbeskrivelse

Forbehandlet kvalitets vådrumsvæv med fin struktur til opsætning på vægge og lofter. Let opsætning. Mættet overflade som kræver grundmaling.

- Forbehandlet
- Ensartet overflade
- Modvirker revnedannelse

Anvendelse

Badeværelse, toilet og lignende vådrum. Anvendes jfr. gældende lovgivning og bekendtgørelser om krav til underlag, ydeevne, vand- og damp-tæthed. Beton, letbeton, puds og vådrumsgips.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning. Eksisterede tapet fjernes. Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes ved rengøring. Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres og behandles med spærrende grundmaling. Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales. Revner, ujævnheder og huller udjævnes ved spartling. Sugende og porøse underlag grundes.

Påføring

Vådtrumsvæv skæres i fulde længder svarende til den overflade, der skal beklædes, + 10 cm til renskæring. Påfør Vådtrumsklæber ensartet på underlaget, 1-2 baner ad gangen. Banerne opsættes kant til kant. Pres luftlommer ud med vævspartel. Renskær overskydende filt mod tilstødende overflader. Aftør overskydende klæber af med svamp og lunkent vand. Væven behandles med Vådtrumsground når overfladen er tør. Mellemslibning evt. ved fiber rejsning, efter at grundbehandlingen er tør. Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Særdeles stærk overflade. Ensartet jævn struktur. Ujævnheder fra underlaget kan forekomme. Færdigbehandles med vådrumsmaling i ønsket kulør. Belast overfladen med forsigtighed og undgå direkte vandpåvirkning før malingen er fuldt gennemhærdet.

Tips

Sørg for god udluftning under og efter opsætning.

Godt at vide

Forbehandlet vådrumsvæv 150 g/m² Anbefalet klæber: Flügger Adhesive H2O

Supplerende Info

Fjern mest mulig klæber fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Tekniske data

Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Opbevaring	Opbevares tørt og rent
Arbejdstemperatur	Min. +10°C

Nuværende TDS Version

februar 2023

Erstatter TDS Version

februar 2023