

Vinduesmaling Plus

Egenskaber

Udendørs specialmaling til vinduer og døre, baseret på oliemodificeret acryl. Giver en hård overflade som ikke klæber, når vinduet lukkes efter behandling. Giver optimal beskyttelse og holdbarhed, samt er let at påføre. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen.

Anvendelse

Brug den til nyt eller tidligere behandlet træværk, udendørs. Den er specielt velegnet til vinduer og døre. Indendørs kun på vinduer og yderdøre.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Afrens begroninger med facadevask begroning.
Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra.
Slib blanke flader matte.
Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt.
Omrør før brug.
Påfør med pensel eller rulle.
Efter ca. 8 timer kan vinduet lukkes på halv hasp.

OBS!

PVC-tætningslister kan pga. blødgøringsmiddel være årsag til klæbning. Fabriksbehandlede overflader prøvestryges for vurdering af vedhæftning

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket



Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, dækkende
Glans	40;Halvblank
Massefylde (kg/l)	1.25
Tørstof vægt (%)	49
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Penselrens

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

maj 2021