

Pro Vægmaling Acryl 5

Egenskaber

Mat acrylplastmaling til vægge og lofter. Giver en smuk, mat overflade med god vedhæftning. Ekstra god dækkeevne og hurtig at arbejde med. Egner sig ikke til overflader, hvor der stilles store krav til robusthed.

Anvendelse

Til nye og tidligere malede lofter og vægge indendørs.
På beton, puds, tapet, glasvæv og filt i stuer og opholdsrum m.m.

Underlag

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.

Påføring

Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøring.
Fyld evt. revner og huller med filler.
Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.
Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder.
Smittende og porøse flader grundes med Yunik Pro Grundmaling.
Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte.
Husk at lufte ud, når du har malet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.



Tekniske data

Glans	Mat;5
Massefylde (kg/l)	1.42
Tørstof vægt (%)	53
Tørstof vol. (%)	34
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 2
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes
VOC-MAX (g/l)	10
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

juli 2021

Erstatter TDS Version

april 2018